

## Datenblatt



### Gehäuse

Abmessungen: 148 x 50 x 28 mm  
Staub- und Spritzwassergeschützt

Alphanumerisches Display, Hinterleuchtet,  
4 Zeilen x 12 Zeichen

Tasten:  
Nummernblock  
6 Funktionstasten  
separate Lautstärkeregelung

Sprechzeit: bis zu 12 h  
Standby-Zeit: bis zu 120 h

Gewicht: 130 g (inkl. Akku.)

### Schnittstellen

Headset-Anschluss (nur IP54 und IP64)

DECT:  
Anmelden an bis zu 4 Basisstationen  
Automatisches Einbuchten und wechseln zur  
nächsten Basisstation

### Zubehör

DECT-Ladestation  
Steckernetzteil

**Bestellnummern: 50-00052-001  
50-00054-001  
50-00064-001**

### Leistungsmerkmale

- Telefonie:
- Makeln
  - Rückfrage
  - Rufnummernanzeige
  - Namensanzeige
  - DTMF-Ton Übertragung

- PBX Leistungsmerkmale: (feature codes)
- Rufumleitung
  - Pick-Up (Anrufübernahme)
  - Anklopfen ein/aus
  - Anrufschutz (generell, intern, extern)
  - Ruf parken / entparken
  - Rückruf bei Besetzt / keine Antwort
  - Ein- und Austreten in Gruppen

internes Telefonbuch:  
80 Einträge  
24 Buchstaben für Namen und  
24 Ziffern für Rufnummer

- Sprachen:
- Deutsch
  - Englisch
  - Spanisch
  - Französisch
  - Italienisch
  - Holländisch

### zusätzliche Funktionen

- 2 Nutzerprofile
- 10 verschiedene Klingeltöne mit  
einstellbarer Lautstärke
- Tastensperre / Automatische Tastensperre
- Lautstärke einstellbar
- Wahlwiederholung bis zu 40 Nummern
- Mikrophon Stummschaltung
- Automatische Anrufannahme /  
Automatisches Auflegen
- Vibrationsalarm (nicht IP52)
- Lautsprecherfunktion /  
Freisprecheinrichtung (nicht IP52)

**innovaphone® AG**

Böblinger Straße 76 71065 Sindelfingen  
Tel +49 7031 7 30 09-0 Fax +49 70 31 7 30 09-99  
www.innovaphone.com  
E-mail: info@innovaphone.com