



Schnittstellen

Max. 2 ETH Ports unterstützt
ISDN-Anschlüsse optional mit zusätzlichem innovaphone Media-Gateway IP1060

Hardware

Hardwareunabhängig
Min. Systemanforderungen:
Standard Quad Core mit 2.66 GHz CPUs
4 GB RAM

Virtuelle innovaphone PBX

Läuft direkt auf VMWare
Plattform für bis zu 8000 Registrierungen
ENUM für H.323 und SIP Einträge
Einspielen von Ansagen, die als Datei auf einer virtuellen CF-Karte oder einem Webserver hinterlegt sind
Installation in weniger als 5 Minuten
Systemstart in 5 Sekunden

Anwendungsszenarien

PBX Hosting – mehrere PBXen auf einer HW,
Kundenseitige Trennung
Stufenlos skalierbar – von KMUs bis zu Großunternehmen
Managed Services

VoIP-Protokolle

H.323 Version 5
SIP Version 2, conform RFC 3261
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
RTP, SRTP, RTCP
T.38 (Fax)

Netzwerk

PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start
PPTP bis zu 32 Tunnel parallel,
Verschlüsselung mit MPPE
NAT, H.323-NAT
RSTP, IEEE 802.1x
VLAN-ID (DHCP und LLDP/MED Unterstützung)
NTP-Support

Administration

Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser, Kerberos-Server
Log- und Trace-Dateien, Statusanzeigen
Ping – Verbindungstest, Senden von SNMP-Traps
Speichern und Einlesen der Konfiguration, Aktualisierung Boot-Code und Firmware über HTML-Upload, Automatische Aktualisierung über Update-Server

Bestellnummer: 02-00043-002