



Overzicht innovaphone analog adapters

	IP22	IP29-4	IP29	IP29 Combipack
				
Interfaces	2 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)	4 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)	8 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)	16 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)
Spraakkanalen	2	4	8	16
Looping-in	Nee	Nee	Nee	Nee
PBX Support*	Nee	Nee	Nee	Nee
Compact Flash Support en Flash Disk Support	16 Mbyte Flash	32 Mbyte Flash	32 Mbyte Flash	2 x 32 Mbyte Flash
Linux Application Platform	Nee	Nee	Nee	Nee
Conferentie-eenheid	Nee	Nee	Nee	Nee
Ethernet	1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation) „Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3	1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation) „Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3 Energy Efficient naar IEEE 802.3az	1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation) „Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3 Energy Efficient naar IEEE 802.3az	2 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation) „Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3 Energy Efficient naar IEEE 802.3az
Stroomvoorziening (voeding)	„Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3 of voeding	„Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3	„Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3	„Power over Ethernet“ naar IEEE 802.3af, Class 3
Codecs	G.711 A-law / μ -law (64 kbps) G.729 A VAD, CNG Dynamic jitter buffering Echo compensatie: G.168 Data modem support	G.711 A-law / μ -law (64 kbps) G.722 G.723.1 G.729 A VAD, CNG Dynamic jitter buffering Echo compensatie: G.168 Data modem support Opus	G.711 A-law / μ -law (64 kbps) G.722 G.723.1 G.729 A VAD, CNG Dynamic jitter buffering Echo compensatie: G.168 Data modem support Opus	G.711 A-law / μ -law (64 kbps) G.722 G.723.1 G.729 A VAD, CNG Dynamic jitter buffering Echo compensatie: G.168 Data modem support Opus
Protocollen	H.323 & SIP Multi-protocol T.38	H.323 & SIP Multi-protocol T.38	H.323 & SIP Multi-protocol T.38	H.323 & SIP Multi-protocol T.38
Bestelnummer	01-00022-001	01-00029-004	01-00029-001	88-00010-056

* De innovaphone PBX heeft op alle ondersteunde platforms volledig dezelfde functionaliteiten en kenmerken. De configuratie gebeurt volledig via http.