innovaphone portfolio overzicht

VoIP gateways & innovaphone PBX platform

IP6010
- 60 spraakkanalen (4 PRI)
- 60 conferentie kanalen mogelijk
- Aanbevolen voor „all in one box"-PBX en UC installaties tot 500 gebruikers

IP3011
- 30 spraakkanalen (1 PRI)
- 30 conferentie kanalen mogelijk
- Aanbevolen voor „all in one box"-PBX en UC installaties tot 500 gebruikers

IP811
- 10 spraakkanalen (5 BRI)
- 10 conferentie kanalen mogelijk
- Aanbevolen voor „all in one box"-PBX en UC installaties tot 200 gebruikers

IP411
- 4 spraakkanalen (2 BRI)
- 2 analoge deelnemers (FXS)
- Geen conferenties
- Aanbevolen voor „all in one box"-PBX en UC installaties tot 50 gebruikers

IP311
- 4 spraakkanalen (FXO)
- 2 analoge deelnemers (FXS)
- Geen conferenties
- Aanbevolen voor „all in one box"-PBX en UC installaties tot 50 gebruikers

puur innovaphone PBX platform

Virtuele innovaphone PBX
- Loopt direct op VMware
- Hardware-onafhankelijk
- Ideaal voor PBX hosting
- Geen conferenties
- Aanbevolen voor gestructureerde PBX en UC installaties tot 25.000 deelnemers (evt. in combinatie met andere gateways)

IP0011
- Geen ISDN- of analoge interfaces
- Geen conferenties
- Aanbevolen voor gestructureerde PBX en UC installaties tot 25.000 deelnemers (evt. in combinatie met andere gateways)

Mediagateways

IP1130
- 30 spraakkanalen (1 PRI)
- 30 conferentie kanalen mogelijk
- Geen PBX

IP38
- 8 spraakkanalen (8 FXO)
- Geen conferenties
- PBX alleen beperkt

IP telefoons

IP232
- Kleurenbeeldscherm 480 x 272 px
- 4,3"
- Touchscreen
- 16 functietoetsen
- 32 partnertoetsen
- Headset-aansluiting (USB)

IP150
- Beeldscherm 128 x 64 px
- Weer- en slagbestendige behuizing
- Extra harde beltoon

IP222
- Kleurenbeeldscherm 320 x 240 px
- 3,5"
- 16 functietoetsen
- 32 partnertoetsen
- Headset-aansluiting (USB)

Software Phone
- User interface: UC Client myPBX
- Geen bureautoestel nodig

IP112
- Kleurenbeeldscherm 320 x 240 px
- 3,5"
- 16 functietoetsen
- 32 partnertoetsen
- Headset-aansluiting (USB)

myPBX Apps (Android / iOS)
- Platform: Android / iOS
- CTI client en IP telefoon in één app

IP111
- Kleurenbeeldscherm 320 x 240 px
- 3,5"
- 16 functietoetsen
- 32 partnertoetsen

myPBX mobile
- Platform: mobiele eindtoestellen
- User interface: UC Client myPBX
- Zonder installatie
- Browser-gebaseerd

IP241
- Kleurenbeeldscherm 320 x 240 px
- 3,5"
- 7 functietoetsen
- 8 partnertoetsen
- Headset-aansluiting (DHSG)

myPBX (WebRTC)
- User interface: UC Client myPBX
- Geen bureautoestel nodig
- Platformonafhankelijk
- Zonder installatie

Analoog adapters

IP29 Combipack
- 16 analoog FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29
- 8 analoog FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29-4
- 4 analoog FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

IP29-2
- 2 analoog FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax-over-IP (T.38)

innovaphone PBX
voor alle bedrijfsgroottes

Unified Communications

myPBX
- Platform: Web browser
- UC client v/d innovaphone PBX
- CTI-applicatie

Chat
- Inbegrepen in myPBX software

Voicemail
- Platform: innovaphone PBX, SSD-kaart in innovaphone gateway of webserver
- Serveronafhankelijk
- Overal paswoordbeveiligd toegankelijk

Video
- Platform: myPBX, Windows
- Ad hoc videotelefonie
- Videoconferenties

Application Sharing
- Platform: myPBX, Windows
- Geen extra software nodig
- Geen deelnemerconfiguratie nodig

Fax
- Platform: Linux Application Platorm van innovaphone gateways of VMware-infrastructuu
- Mail client als faxapparaat
- Geen server nodig
- Mogelijk met: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 en IP0011

Conferencing
- Inbegrepen in innovaphone PBX software
- Platform: innovaphone PBX
- Geen extra hardware nodig
- Video en Application Sharing
- Mogelijk met: IP6010, IP3011, IP811 en IP1130

WebRTC by innovaphone
- Audio, video en Applicatio Sharing
- Conferencing via WebRTC
- Gebaseerd op webbrowser
- Platformonafhankelijk
- „Call Me Button" implementeerbaar op website (myPBX Toolbox)

Office Integration & **Presence**
- Inbegrepen in innovaphone PBX software
- Platform: Microsoft Office, Windows
- Presence gegevens die op verschillende toestellen en applicaties getoond worden
- Automatische updates in real-time
- Vanaf Microsoft Office 2010

Wireless

IP1202 (IP1202e, IP1202/4)
- IP-DECT-basisstation
- 8 kanalen (IP1202, IP1202e)
- 4 kanalen (IP1202/4)
- Multicell capaciteit

IP64
- 1 DECT-handset
- Groot kleurenbeeldscherm
- 19 beschikbare talen
- 16 uur spreektijd

IP62
- WiFi-telefoon
- IEEE-802.11n-standaard
- SIP & H.323

IP65
- 1 DECT-handset
- Groot kleurenbeeldscherm
- Bluetooth
- 19 beschikbare talen
- 20 uur spreektijd

Security

innovaphone Session Border Controller
- Inbegrepen in innovaphone PBX software
- Platform: innovaphone PBX
- ICE, STUN en TURN
- Protocol Translation
- Media-relay
- Aanpassing van telefoonnummers enz.

innovaphone Reverse Proxy
- Inbegrepen in innovaphone PBX software
- Platform: innovaphone PBX
- Herkennen van aanvallen op basis v/d frequentie van mislukte verbindingspogingen
- Automatisch IP adres toevoegen aan blacklist bij herkende aanval
- Handmatig verwijderen & toevoegen van IP adres uit of aan black- of whitelist

Applications & tools

innovaphone Operator
- Platform: Windows
- Telefooncentrale/switchboard, PC als switchboard
- Overzicht over alle oproepen van de betreffende wachtrij
- Bezetlampenveld toont beschikbaarheid
- Flexibel in te zetten door licentiemodel

innovaphone Queue Monitor
- Platform: Windows
- Real-time overzicht van belasting van agents en wachtrijen
- Beheer van wachtrijen
- Wrap-uptijd individueel in te stellen
- Aanbevolen in combinatie met innovaphone Reporting

innovaphone Voice Recording
- Platform: vanaf Windows 2008, innovaphone PBX
- Veilige opslag van alle opnames
- Eenvoudig beheer van opnames via geïntegreerde player
- Bewerken van opnames
- Aanbevolen in combinatie met innovaphone Reporting

innovaphone Reporting
- Platform: innovaphone PBX, Linux Application Platform van innovaphone gateways of VMware-infrastructuur
- Analyse-tool over belasting v/d innovaphone PBX
- Individuele filters opzetten
- Mogelijk met: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 en IP0011

innovaphone
PURE IP COMMUNICATIONS

innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Deutschland
T +49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

Copyright © 2016 innovaphone® AG, (E 10/2015 | A 12/2016)
Fouten, levermogelijkheden en technische veranderingen voorbehouden.