Teléfonos IP (con cable) innovaphone

innovaphone
PURE IP COMMUNICATIONS

	IP222 - Negro	IP222 - Blanco	IP232 - Negro	IP232 - Blanco
Pantalla	Pantalla a color de alta resolución (16 Bit), 320 x 240 Pixel Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	Pantalla a color de alta resolución (16 Bit), 320 x 240 Pixel Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	Pantalla a color de alta resolución(16 Bit), 480 x 272 Pixel Pantalla táctil capacitiva Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	Pantalla a color de alta resolución (16 Bit), 480 x 272 Pixel Pantalla táctil capacitiva Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla
Teclado	Teclado numérico Tecla de navegación 2 x 6 teclas de función 5 teclas de control	Teclado numérico Tecla de navegación 2 x 6 teclas de función 5 teclas de control	Teclado numérico Tecla de navegación 5 teclas de control	Teclado numérico Tecla de navegación 5 teclas de control
Protocolos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Cifrado de datos de voz Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Cifrado de datos de voz Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Cifrado de datos de voz Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Cifrado de datos de voz Hasta 6 registros simultáneos
Códecs	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.722 G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación de eco acústico	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.722 G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación de eco acústico	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.722 G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación de eco acústico	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.722 G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación de eco acústico
Función manos libres y función altavoz	Solo manos libres (no función altavoz)	Solo manos libres (no función altavoz)	Solo manos libres (no función altavoz)	Solo manos libres (no función altavoz)
Interfaz para cascos	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB
Interfaces	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 Energy Efficient conforme con IEEE802.3az 3 x USB	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 Energy Efficient conforme con IEEE802.3az 3 x USB	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 Energy Efficient conforme con IEEE802.3az 3 x USB	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 Energy Efficient conforme con IEEE802.3az 3 x USB
Power over Ethernet	Class 2 (durante el uso sin módulo de extensión)	Class 2 (durante el uso sin módulo de extensión)	Class 2 (durante el uso sin módulo de extensión)	Class 2 (durante el uso sin módulo de extensión)
Consumo alimentador de corriente	Primario: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA Secundario: 12 V DC, 800 mA	Primario: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA Secundario: 12 V DC, 800 mA	Primario: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA Secundario: 12 V DC, 800 mA	Primario: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA Secundario: 12 V DC, 800 mA
Módulo de extensión	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB	Sí, a través de USB
Cód. Art.	01-00222-001	01-00222-002	01-00232-001	01-00232-002

Copyright © 2008-2016 innovaphone® AG. Información sujeta a errores, disponibilidad y cambios técnicos. (E 12/2015 | A 11/2016)

Teléfonos IP (con cable) innovaphone

innovaphone
PURE IP COMMUNICATIONS

	IP111	IP112	IP241	IP150
Pantalla	Pantalla a color real (24 Bit), 320 x 240 Pixel (3,5 Zoll) Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	Pantalla a color real (24 Bit), 320 x 240 Pixel (3,5 Zoll) Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	Pantalla a color de alta resolución (16 Bit), 320 x 240 Pixel Retroiluminación El usuario puede establecer su propia imagen para el fondo de pantalla	128 x 64 Pixel Soporta 7 líneas con 21 caracteres
Teclado	Teclado numérico 16 teclas de función 9 teclas especiales 32 teclas Partner	Teclado numérico 16 teclas de función 9 teclas especiales 32 teclas Partner	Teclado numérico Teclado alfanumérico Tecla de navegación en 4 direcciones 8 teclas Partner con 3 LED de color 9 teclas de control Regulador de volumen + y -	Teclado numérico Tecla de navegación en 4 direcciones 4 teclas de control Tecla de cancelación
Protocolos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Hasta 6 registros simultáneos	H.323 & SIP Capacidad multiprotocolo Hasta 6 registros simultáneos
Códecs	G.711 A-law / µ-law G.722 G.729 (disponible como licencia Software) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación eco acústico Opus	G.711 A-law / µ-law G.722 G.729 (disponible como licencia Software) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación eco acústico Opus	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.722 G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación eco acústico	G.711 A-law / µ-law (64 kbps) G.723.1 (5.3 und 6.3 kbps) G.729A (16 kbps) VAD, CNG Dynamic Jitter Buffering Compensación eco acústico
Función manos libres y función altavoz	Sí	Sí	Sí	Solo función altavoz (no manos libres)
Interfaz para cascos	No	Sí, a través de USB 2.0	Sí, a través de DHSG (RJ45, Modular Jack 8P8C)	Disponible (Cód. Art. diferente)
Interfaces	2 x Fast Ethernet 100 MBit, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 1 Energy Efficent conforme con IEEE 802.3az	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 Energy Efficient conforme con IEEE802.3az	2 x Gigabit Ethernet, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 2 DHSG Interfaz para módulo de extensión con 30 teclas Partner	2 x Ethernet 100 MBit, RJ45 (Modular Jack 8P8C) „Power over Ethernet“ conforme con IEEE 802.3af, Class 1
Power over Ethernet	Class 1	Class 2	Class 2	Class 2
Consumo alimentador de corriente	Primario: 110-240V, 50/60Hz, 0,2A Secundario: 12V DC, 500 mA	Primario: 110-240V, 50/60Hz, 0,2A Secundario: 12V DC, 500 mA	Primario: 110-240 V, 50 Hz, 45 mA Secundario: 12 V DC, 800 mA	No dispone de fuente de alimentación
Módulo de extensión	No	No	Sí, hasta 3 Con 3 módulos de extensión se necesita otra fuente de alimentación (IP302 PSU) o a través de POE	No
Cód. Art.	01-00111-001	01-00112-001	01-00241-001	01-00150-001 01-00150-010

Copyright © 2008-2016 innovaphone® AG. Información sujeta a errores, disponibilidad y cambios técnicos. (E 12/2015 | A 11/2016)