



## Obudowa

Wyświetlacz: 128 x 64 Pikseli  
6 x Programowalne klawisze funkcyjne  
Klawiatura alfanumeryczna

## Interfejsy

2 x Ethernet: Złącze RJ45 10/100-BASE-TX  
(auto negocjacja) wraz z „Power over  
Ethernet” zgodne z 802.3af, klasa 1

Interfejs RJ-9 dla zestawu słuchawkowego

## Hardware

Zasilanie:  
Zasilacz zewnętrzny: 12 V, 6 W  
lub  
Power over Ethernet zgodnie z 802.3af, klasa  
1

Temperatura pracy: 0 °C do +45 °C,  
Temperatura przechowywania: -10 °C do +70 °C  
Wilgotność: 10% do 90%  
(bez kondensacji)

## Protokoły VoIP

H.323 wersja 5  
SIP wersja 2, zgodne z RFC 3261

## Funkcje sieciowe

Protokół PPPoE, manualne/automatyczne  
nawiązanie połączenia po Start  
PPTP do 32 tuneli jednocześnie  
Szyfrowanie MPPE  
NAT, H.323-NAT  
RSTP, IEEE 802.1x

## Specyfikacja

VLAN-ID (DHCP i LLDP/MED Support)  
NTP Support

## Administracja

- Dostęp zabezpieczony hasłem poprzez przeglądarkę
- Możliwość zapisywania i odczytywania danych konfiguracyjnych
- Automatyczna aktualizacja przez Update-Server

## Cechy charakterystyczne

- Funkcja zapowiedzi, dla upoważnionych użytkowników
- Rejestracja do 6 użytkowników jednocześnie
- Oddzwanianie w przypadku zajętości, oddzwanianie w przypadku braku odpowiedzi
- Sygnalizacja wiadomości oczekującej
- Tryb głośnomówiący, głośne słuchanie podczas rozmowy
- Czasowa deaktywacja mikrofonu
- Konferencja trójstronna, również z użytkownikami zewnętrznymi
- Oddzielne logowanie i wylogowanie dla grup użytkowników
- Ogólne lub bezpośrednie przejmowanie połączeń do innych użytkowników
- Wyciszenie telefonu tylko dla wewnętrznych, zewnętrznych lub wszystkich połączeń
- Blokowanie i odblokowanie za pomocą kodu PIN
- Przekierowanie: bezwarunkowe, w przypadku sygnału zajętości i braku odpowiedzi
- Parkowanie i odbieranie zaparkowanych połączeń
- Generowanie/rozpoznawanie DTMF
- Przekazywanie połączenia z konsultacjami lub bez

**Numer katalogowy: 01-00200-002**

- Zawieszanie połączenia z muzyką w tle (Music-on-Hold)
- Wyświetlanie nazwy użytkownika
- Połączenie oczekujące wraz z odpowiednią sygnalizacją o użytkowniku dzwoniącym
- Identyfikacja numeru dzwoniącego wraz ze specjalną sygnalizacją dla grup lub pojedynczych numerów