

Fiche technique



Interfaces

Max. 2 ports ETH supportés
Connexion RNIS en option avec Media-Gateway innovaphone IP1060

Hardware

Indépendant du hardware
Exigences Min. :
Standard Quad Core avec 2.66 GHz CPUs
4 GB RAM

PBX innovaphone virtuel

Fonctionne directement sur VMWare
Plateforme jusqu'à 8000 enregistrements
ENUM pour H.323 et SIP
Enregistrement d'annonces sauvegardées en tant que fichier sur une carte CF virtuelle ou sur un Webservice
Installation en moins de 5 minutes
Démarrage du système en 5 secondes

Scénarios d'application

PBX Hosting – plusieurs PBX sur un appareil, gestion des données clients individuelle et sécurisée
Evolutif à volonté, pour TPE, PME et TGE multisites
Managed Services

Protocoles VoIP

H.323 Version 5
SIP Version 2, conforme RFC 3261
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
RTP, SRTP, RTCP
T.38 (Fax)

Réseau

PPPoE-Protokoll, établissement manuel / automatique de la communication après Start
PPTP jusqu'à 32 Tunnels parallèles,
Cryptage via MPPE
NAT, H.323-NAT
RSTP, IEEE 802.1x
VLAN-ID
NTP-Support

Administration

Accès protégé par mot de passe via Web-Browser, Kerberos-Server
Fichiers Log et Trace, Affichage disponibilité
Test de connexion Ping, envoi de SNMP-Traps
Sauvegarde et enregistrement de la configuration, mise à jour Boot-Code et Firmware via HTML-Upload, mise à jour automatique via Update-Server

Référence : **02-00043-002**