Portfolio innovaphone zbiorcze zestawienie informacji

innovaphone PBX

rozwiązanie dla przedsiębiorstw różnej wielkości i profilu

Bramy VoIP & Platforma innovaphone PBX

IP6010
- 60 kanałów głosowych (4 PRI)
- Możliwych 60 kanałów konferencyjnych
- Bramka zalecana dla instalacji „all in one box“ PBX i UC do 500 użytkowników

IP3011
- 30 kanałów głosowych (1 PRI)
- Możliwych 30 kanałów konferencyjnych
- Bramka zalecana dla instalacji „all in one box“ PBX i UC do 500 użytkowników

IP811
- 10 kanałów głosowych (5 BRI)
- Możliwych 10 kanałów konferencyjnych
- Bramka zalecana dla instalacji „all in one box“ PBX i UC do 200 użytkowników

IP411
- 4 kanały głosowe (2 BRI)
- 2 użytkowników analogowych (FXS)
- Bez konferencji
- Bramka zalecana dla instalacji „all in one box“ PBX i UC do 50 użytkowników

IP311
- 4 kanały głosowe (FXO)
- 2 użytkowników analogowych (FXS)
- Bez konferencji
- Bramka zalecana dla instalacji „all in one box“ PBX i UC do 50 użytkowników

Tylko platforma innovaphone PBX

Wirtualna centrala innovaphone PBX
- Aplikacja zainstalowana w środowisku VMware
- Aplikacja niezależna od sprzętu
- Rozwiązanie idealne dla PBX Hosting
- Bez konferencji
- Bramka zalecana do strukturyzowanych instalacji PBX i UC do 25.000 użytkowników (ewentualnie w połączeniu z innymi bramami)

IP0011
- Brak portów do ISDN oraz urządzeń analogowych
- Bez konferencji
- Bramka zalecana do strukturyzowanych instalacji PBX i UC do 25.000 użytkowników (ewentualnie w połączeniu z innymi bramami)

Bramy medialne

IP1130
- 30 kanałów głosowych (1 PRI)
- Możliwych 30 kanałów konferencyjnych
- Nie PBX

IP38
- 8 kanałów głosowych (8 FXO)
- Bez konferencji
- Tylko ograniczona PBX

Telefony IP

IP232
- Kolorowy wyświetlacz 480 x 272 px
- 4,3 cali
- Ekran dotykowy
- 16 przycisków funkcyjnych
- 32 przyciski typu „partner“
- Łącze dla zestawu słuchawkowego (USB)

IP150
- Wyświetlacz 128 x 64 px
- Obudowa wodoodporna, odporna na wstrząsy
- Bardzo głośny dzwonek

IP222
- Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px
- 3,5 cali
- 16 przycisków funkcyjnych
- 32 przyciski typu „partner“
- Łącze dla zestawu słuchawkowego (USB)

Software Phone
- Interfejs użytkownika: UC-Client myPBX
- Telefon stacjonarny nie jest wymagany

IP112
- Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px
- 3,5 cali
- 16 przycisków funkcyjnych
- 32 przyciski typu „partner“
- Łącze dla zestawu słuchawkowego (USB)

myPBX Apps (Andorid / iOS)
- Platforma systemowa: Android / iOS
- Client CTI i telefony IP w jednej aplikacji

IP111
- Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px
- 3,5 cali
- 16 przycisków funkcyjnych
- 32 przyciski typu „partner“

myPBX mobile
- Platforma systemowa: Urządzenia mobilne
- Interfejs użytkownika: UC-Client myPBX
- Bez instalacji
- Działa w oparciu o przeglądarkę

IP241
- Kolorowy wyświetlacz 320 x 240 px
- 3,5 cali
- 7 przycisków funkcyjnych
- 8 klawiszy typu „partner“
- Łącze dla zestawu słuchawkowego (DHSG)

myPBX (WebRTC)
- Interfejs użytkownika: UC-Client myPBX
- Telefon stacjonarny nie jest wymagany
- Niezależnie od platformy
- Bez instalacji

Adaptery analogowe

IP29 Combipack
- 16 portów analogowych FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax over IP (T.38)

IP29
- 8 portów analogowych FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax over IP (T.38)

IP29-4
- 4 porty analogowe FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax over IP (T.38)

IP29-2
- 2 porty analogowe FXS (RJ11)
- SIP & H.323
- Fax over IP (T.38)

Unified Communications

myPBX
- Platforma systemowa: Web Browser
- UC-Client centrali innovaphone PBX
- Aplikacja CTI

- Aplikacja zawarta w oprogramowaniu myPBX

- Platforma systemowa: innovaphone PBX, Karta SSD w bramie innovaphone lub na serwerze sieci Web
- Aplikacja niezależna od serwera
- Dostęp do aplikacji wszędzie możliwy, chroniony hasłem

- Platforma systemowa: myPBX, Windows
- Videotelefonia Ad-hoc
- Konferencje wideo

- Platforma systemowa: myPBX, Windows
- Nie wymaga dodatkowego oprogramowania
- Konfiguracja dla uczestników nie jest wymagana

- Platforma systemowa: Linux Application Platform na bramce innovaphone lub infrastruktura VMware
- Mail Client jako urządzenie do faksowania
- Serwer nie jest wymagany
- Możliwe z: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 i IP0011

- Oprogramowanie zainstalowane na innovaphone PBX
- Platforma systemowa: innovaphone PBX
- Nie wymaga dodatkowego sprzętu
- Wideo i Application Sharing
- Możliwe z: IP6010, IP3011, IP811 i IP1130

- Audio, wideo i Application Sharing
- Conferencing przez WebRTC
- Bazuje na przeglądarce internetowej
- Niezależny od platformy
- Przycisk „Call Me“ wdrożenie na stronie internetowej (myPBX Toolbox)

&

- Oprogramowanie zainstalowane na innovaphone PBX
- Platforma systemowa: Microsoft Office, Windows
- Informacje o obecności-Presence wyświetlane są w różnych terminalach końcowych i aplikacjach
- Automatyczna aktualizacja w czasie rzeczywistym
- Od wersji Microsoft Office 2010

Telefony bezprzewodowe

IP1202 (IP1202e, IP1202/4)
- IP-DECT- stacja bazowa
- 8 kanałów (IP1202, IP1202e)
- 4 kanały (IP1202/4)
- Funkcja Multicell

IP64
- Słuchawka DECT
- Duży kolorowy wyświetlacz
- 19 dostępnych języków
- Czas rozmowy 16 godz

IP62
- Telefon WiFi
- Standard IEEE-802.11n
- SIP & H.323

IP65
- Słuchawka DECT
- Duży kolorowy wyświetlacz
- Bluetooth
- 19 dostępnych języków
- Czas rozmowy 20 godz

Bezpieczeństwo

innovaphone Session Border Controller
- Oprogramowanie zainstalowane na innovaphone PBX
- Platforma: innovaphone PBX
- ICE, STUN i TURN
- Protocol Translation
- Media-Relay
- Dostosowanie numerów telefonicznych itd.

innovaphone Reverse Proxy
- Oprogramowanie zainstalowane na innovaphone PBX
- Platforma: innovaphone PBX
- Rozpoznawanie ataków w oparciu o częstotliwość nieudanych prób połączenia
- Automatyczne dodawanie adresów IP do czarnej listy w razie wykrytego zagrożenia
- Ręczne dodawanie lub usuwanie adresów IP do czarnej lub do białej listy

Aplikacje & Narzędzia

innovaphone Operator
- Platforma systemowa: Windows
- Konsola dla operatora telefonicznego, PC jako centrum sterowania
- Przegląd wszystkich połączeń monitorowanej kolejki
- Sygnalizacja dostępności za pomocą funkcji BLF
- Model licencjonowania umożliwia elastyczne użycie

innovaphone Queue Monitor
- Platforma systemowa: Windows
- Przegląd obciążenia agentów i kolejek w czasie rzeczywistym
- Monitorowanie i zarządzanie kolejkami
- Konfigurowalny system wczesnego ostrzegania oraz systemu alarmowego
- Indywidualnie ustalany czas na końcową obsługę połączenia
- Zalecane w połączeniu z innovaphone Reporting

innovaphone Voice Recording
- Platforma systemowa: Windows, innovaphone PBX
- Bezpieczne przechowywanie wszystkich nagrań
- Łatwe zarządzanie nagraniami poprzez wbudowany odtwarzacz
- Edycja nagrań
- Zalecane w połączeniu z innovaphone Reporting

innovaphone Reporting
- Platforma systemowa: innovaphone PBX, Linux Application Platform na bramce innovaphone lub infrastruktura VMware
- Urządzenie służące do analizy połączeń z innovaphone PBX
- Ustawianie niestandardowych filtrów
- Możliwe z: IP6010, IP3011, IP811, IP411, IP311 i IP0011

innovaphone
PURE IP COMMUNICATIONS

innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Deutschland
T +49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

Copyright © 2015 innovaphone® AG. (E 10/2015 | A 12/2016)
Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych oraz modyfikacji warunków dostawy.