# **V12**

# **IP6010**

- •60 canales de voz (4 PRI) • Capacidad para 60 canales de
- conferencia Recomendado para instalaciones
- PBX "todo en uno" e instalaciones UC hasta 500 usuarios



# IP3011

•30 canales de voz (1 PRI) • Capacidad para 30 canales de

**Gateways VolP & Plataforma PBX innovaphone** 

- conferencia
- · Recomendado para instalaciones
- PBX "todo en uno" e instalaciones UC hasta 500 usuarios



# **IP811**

- •10 canales de voz (5 BRI) Capacidad para 10 canales de conferencia
- Recomendado para instalaciones PBX "todo en uno" e instalaciones UC hasta 200 usuarios



# **IP311**

- •4 canales de voz (FXO)
- •2 usuarios analógicos (FXS) No conferencias

UC hasta 50 usuarios

·Recomendado para instalaciones PBX "todo en uno" e instalaciones

# Plataforma PBX innovaphone pura

# PBX innovaphone virtual • Funciona directamente sobre VMware · Independiente del hardware

- Ideal para PBX Hosting
- No conferencias •Recomendado para PBX e instalaciones UC
- estructuradas hasta 25.000 usuarios (de ser necesario en combinación con otros gateways)



PBX PBX

PBX

- · Sin interfaces analógicas ni RDSI No conferencias
- Recomendado para PBX e instalaciones UC
- estructuradas hasta 25.000 usuarios (de ser necesario en combinación con otros gateways)

# Mediagateways





•30 canales de voz (1 PRI) • Capacidad para 30 canales de conferencia



# IP38

- •8 canales de voz (8 FXO) No conferencias
- PBX con limitaciones

# **Teléfonos IP**

IP411

•4 canales de voz (2 BRI)

UC hasta 50 usuarios

No conferencias

·2 usuarios analógicos (FXS)

Recomendado para instalaciones

PBX "todo en uno" e instalaciones



# •Pantalla a color 480 x 272 px

- •4,3 pulgadas
- ·Pantalla táctil
- 16 teclas de función 32 teclas Partner

•Interfaz para auricular (USB)

- •Pantalla a color 320 x 240 px
- •3,5 pulgadas •16 teclas de función
- 32 teclas Partner
- Interfaz para auricular (USB)



- •Pantalla a color 320 x 240 px
- •3,5 pulgadas •16 teclas de función
- 32 teclas Partner
- Interfaz para auricular (USB)



- •Pantalla a color 320 x 240 px
- •3,5 pulgadas
- •32 teclas Partner



# myPBX mobile

·Pantalla 128 x 64 px

**Software Phone** 

Timbre muy alto

extremos

· Material resistente a golpes y climas

• Interfaz de usuario: Cliente UC myPBX

· No es necesario teléfono de sobremesa

myPBX Apps (Android / iOS)

·Cliente CTI y teléfono IP en una única App

Plataforma: Android / iOS




Phone

Android / iOS

# Plataforma: Dispositivos móviles

- Interfaz de usuario: Cliente UC myPBX
- Sin instalación

  - Basado en navegador web



# •Pantalla a color 320 x 240 px

- •3,5 pulgadas
- •7 teclas de función
- •Interfaz para auricular (DHSG)



# myPBX (WebRTC)

- Interfaz de usuario: Cliente UC myPBX
- Independiente de la plataforma



# Adaptadores analógicos




### IP29 combi-pack •16 x FXS analógicos (RJ11)

•SIP & H.323 Fax-over-IP (T.38)



•8 x FXS analógicos (RJ11) •SIP & H.323

•Fax-over-IP (T.38)



# •2 x FXS analógicos (RJ11) •SIP & H.323



innovaphone PBX Para empresas de cualquier tamaño

# **Comunicaciones Unificadas**



Voicemai

Conferencing

# myPBX

Plataforma: Navegador Web · Cliente de UC de la PBX innovaphone Aplicación CTI



• Incluido en el software myPBX



- Plataforma: innovaphone PBX, Tarieta memoria gateway innovaphone o servidor Web
- No es necesario servidor Acceso posible desde cualquier lugar y protegido por una contraseña
- Video
- · Plataforma: myPBX, Windows Videotelefonía ad-hoc Videoconferencias



cional

IP811 y IP1130

Plataforma: myPBX, Windows No necesita Software adicional · No necesita confi guración adicional por parte de los participantes

• Plataforma: innovaphone PBX

· No es necesario hardware adi-

 Video y Application Sharing •Posible con: IP6010, IP3011,

- · Plataforma: Plataforma de aplicaciones Linux de la PBX innovaphone o infraestructura VMware
- Cliente mail como Fax No es necesario servido: •Posible con: IP6010, IP3011, IP811,

IP411, IP311 y IP0011



- Audio, Video y Application Sharing · Conferencing a través de WebRTC
- Basado en el navegador · Independiente de la plataforma
- Posibilidad de integrar "Call Me Button" en la página web (myPBX





Incluido en el software de la PBX

WebRTC

· Plataforma: Microsoft Office, Windows •Información acerca del estado, recogido en varios dispositivos y aplicaciones Actualización automática y en tiempo real • A partir de Microsoft Office 2010

Telefonía IP inalámbrica









Bluetooth

Auricular DECT

· Amplia pantalla

 Auricular DECT Amplia pantalla a color

# **Seguridad**



# innovaphone Session **Border Controller**

· Incluido en el software de la PBX · Plataforma: PBX innovaphone

Adaptación núm. llamada, etc.

- Traducción protocolo Relevos multimedia
- •ICE, STUN y TURN

# **Reserve Proxy**

# innovaphone Reverse Proxy

- Incluido en el software de la PBX
- Plataforma: PBX innovaphone •Reconocimiento de ataques en base a la frecuencia de intentos fallidos de conexión
- ·Si se detecta un ataque, la dirección IP pasa automáticamente a la lista negra · Posibilidad de añadir manualmente una dirección IP a la lista blanca o negra

# **Aplicaciones y herramientas**



# innovaphone Operator

- · Consola de operadora digital, Basada en PC Panorámica del flujo completo de llamadas
- de la cola de espera monitorizada · Lámpara indicación usuario ocupado

• Modelo de licencias flexible

innovaphone Reporting



# innovaphone Queue Monitor ·Plataforma: Windows Panorámica en tiempo real de la carga de

- los agentes y de las colas de llamadas en espera Configuración sistemas advertencia y alarma
- Configuración tiempo entre llamadas
- •Recomendado su uso en combinación con innovaphone Reporting



•Recomendado su uso en combinación con

# innovaphone Reporting

- Plataforma: innovaphone PBX, Plataforma de aplicación Linux de los Gateways innovaphone o infrae structura VMware
  - · Herramienta de análisis del uso de la PBX • Establecimiento fi Itros individuales • Posible con: IP6010, IP3011, IP811, IP411,



IP311 y IP0011

# Copyright © 2016 innovaphone® AG. (E 03/2016 | A 09/2016)



# PURE IP COMMUNICATIONS